

FILTER TILL VATTENVERK ELLER INDUSTRI

H₂O Filtertechnikns helautomatiska vattenreningsfilter är avsedda att installeras i vattenverk eller i industri applikationer. Filtrens konstruktion bygger på lång erfarenhet och är gjorda av material av bästa kvalitet. Filtertanken är tillverkad av syrafast material och är konstruerade för upp till 6 bars arbetstryck, max temp. 45°C och min 5°C. Den helautomatiska ventilen som styr retur och renspolning, är tillverkad av mässing.

Fyllnadsmaterialet är noggrant utvalt ur gällande hälso och miljö aspekter. För att underlätta påfyllnad av filtermaterial, är filtren utrustade med ett separat påfyllnadshål.



Filtertyp	Kapacitet l/min	Backspolning l/min	Tankdiameter mm	Totalhöjd mm	Röranslutning
25	35 – 60	90	550	1850	DN40
30	50 – 90	120	650	1890	DN40
35	85 – 140	180	800	2060	DN50

Skyddstransformator 230 V / 24 V ingår.

Filtren finns att få i fyra utförande.

FF: avskiljer järn och mangan.

NF: neutraliserar aggresiva vatten.

FNF: avskiljer järn och mangan samt neutraliserar aggresiva vatten.

SF: kombinerat sand och kolfilter som avskiljer grumlighet och färg.

Exempel: FF-30 innebär järn/manganfilter, kapacitet 50-90 l/min.